







No	1	2	3	4	5	6
製品名	Beacon-02	Beacon Card	FCS1301	Proximity Beacons	BTN01	オムロン 環境センサ 2JCIE-BL01
製造元	クレスコワイヤレス株式会社	Pinmicro株式会社	株式会社フォーカスシステムズ	Estimote, Inc.	株式会社Braveridge	オムロン株式会社
写真	 クリップはオプション					
参考価格	2,000円	2,000円	3,200円	59ドル/3個	20,000円/10個	9,800円
防水防塵	○ IP57	○ IP65	×	○ ※詳細不明	△ IPX5	×
動作温度	0~40℃	-40℃~+85℃	-25 ~ 75℃	-10 ~ 60℃	-10 ~ 60℃	-10~60℃
サイズ(WxDxH)	直径Φ27mm、厚さ9.1mm	55x87x4mm	46x24.5x3.5mm	35x53x20mm	直径Φ46.3mm、厚さ11.5mm	約46x約39x約15mm
重量	9g(電池含む)	16g	5g	28g	15.2g(電池含む)	約16g (電池含む)
電池	CR2032 x1 (込)	リチウムイオン (込)	リチウムイオン (込)	CR2477 x1 (別)	CR2032 x1 (込)	CR2032 x1 (込)
バッテリー寿命	Advertising 100ms : 約2ヶ月 /1000ms : 約14ヶ月	4年	1年	3年	3年 (156 回/日 押下)	約6ヶ月
出力設定範囲	-40dBm~+4dBm	0dBm or -20dBm	-40dBm~+4dBm	-30dBm~+4dBm	-20dBm~+4dBm	-20dBm~+4dBm
Advertise interval 設定範囲	100ms~10,000ms (100ms間隔)	100ms~900ms (100ms間隔)	100ms~10240ms	100ms~2000ms	100ms~10240ms	500ms~10240ms
特徴	-	-	ボタン、ブザー (オプション) 搭載	NFC、温度/加速度センサ搭載	ボタン搭載 ボタン押下時のみ電波を発信 (シングルクリック/ダブルクリック/ 長押しでMajor値変更可能)	温度・湿度・照度(明るさ)・ 気圧・音・UV